


# Schachtdeckel- Hebegerät



Steckheber für Deckel von Kabelschächten

Für die verschiedenen Deckelarten von Abzweigkästen wurde ein handlicher Steckheber, Form E, entwickelt. Steckheber werden zweckmäßiger Weise paarweise eingesetzt.



Deckelhebezange mit Dreieckgriff

Beim Anheben des Dreieckgriffes ziehen sich die Greiferklauen selbsttätig in die Zangenlöcher. Deckelhebezangen sind als Tragegerät paarweise zu verwenden und lassen sich platzsparend transportieren und lagern. Für sehr festsitzende Schachtdeckel wurde zur obigen Deckelhebezange ein Greifer entwickelt, in den die Hebezange eingesetzt werden kann.



Deckelhebezange mit Spindel

Eine ebenso einfache wie praktische Lösung, Schachtdeckel mühelos auszuhebeln. Durch Drehen der Spindel werden Greiferklauen in die Zangenlöcher gedrückt. Über die abgerundeten Stützbalken kann der Schachtdeckel freigehebelt werden. Diese robusten Deckelhebezangen sind völlig wartungsfrei.



Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezange

Ein einfaches, paarweise zu verwendendes Deckelhebe- und tragegerät. Zum Freihebeln festsitzender Schachtdeckel wird die Hebezange vor der Dreieckstütze, die gegen Wegrutschen mit abriebfestem Gummi unterlegt ist, platziert und die Hebelwirkung genutzt. Zum Transport des Schachtdeckels wird die Hebezange umgehängt und die Dreieckstütze auf die Schachtdeckel gestellt. Für Transport und Lieferung des wartungsfreien Deckelhebers kann die Dreieckstütze umgeklappt werden.



Universal- Deckelheber (GBM)

Diese Schachtdeckelheber lassen sich für alle Deckel- Bauformen und für alle vorkommenden Zangenlochanordnungen einsetzen. Dies ist bis zur Belastungsklasse D 400 möglich. Bei Betätigen der Handräder ziehen sich die geschmiedeten Greifer selbsttätig in die Zangenlöcher und pressen den Schachtdeckel unverrückbar gegen die Stützen des Deckelheber. Das Hubwerk wird durch eine Spindel mit einklappbarer Handkurbel betätigt und der Schachtdeckel kann problemlos beiseite gefahren werden. Das wartungsfreie Fahrwerk ist mit hochfesten Kunststofffrädern und Feststellbremse ausgestattet. Die Universal- Deckelheber sind verzinkt und garantieren so eine lange Lebensdauer. Quertraversen zum Öffnen geteilter Schachtabdeckungen sind als Zubehör lieferbar.

Bezeichnung	Abmessung	Gewicht	Mat.Nr. T-Com
Steckheber für Abzweigkästen Form E mit Haken	Länge 320 mm	ca. 1 kg / Paar	
Deckelhebezange mit Dreieckgriff	Griffbreite/ Länge 260/ 580 mm	ca. 3,5 kg	871274210-2
Deckelhebezange mit Spindel	Griffbreite/ Länge 400/ 530 mm	ca. 5,5 kg	871274215-3
Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezange	Länge ca. 1080 mm	ca. 11 kg	871276120-4
Hebezange	Länge ca. 570 mm	ca. 3 kg	871274120-3
Hebestange mit Dreieckstütze	Hebestange L= 1080 mm Dreieckstütze B/H 290/350 mm	ca. 8 kg	871275120-9
Universal-Deckelheber	L/B/H = 580/460/520 mm	ca. 18 kg	871276139-5